

De NT 65/2 Ap is een krachtige stof-/waterzuiger met twee motoren voor professionele toepassingen. De zuigkracht blijft vrijwel constant doordat het vlakfilter zichzelf efficiënt reinigt met behulp van luchtstoten.

Uitrusting:

- Zuigslang 4 m
- Zuigbuis, metaal 2 x 0,5 m
- Zuigmond voor natte/droge vloeren 360 mm
- Plintenzuigmond
- Afvoerslang (oliebestendig)
- Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt
- Bocht
- Stootrand
- Duwbeugel
- Beschermingsklasse II
- Zwenkwiel met rem
- Filterreiniging ApClean (halfautomatische filterreiniging)
- Onderhoudsvrije zuigturbine 2 stuks



Artikelnummer: 1.667-291.0

Technische gegevens

Luchtverplaatsing (l/s)	2 x 74
Vacuüm (mbar /kPa)	254/25,4
Tankinhoud (l)	65
Max. vermogen (W)	max. 2760
Standaard nominale diameter (mm)	40
Kabellengte (m)	10
Geluidsniveau (db(A))	73
Materiaal reservoir	
Aantal turbines	2
Frequentie (Hz)	50-60
Stroomsoort (V)	220-240
Gewicht (kg)	20
Afmetingen (l x b x h) (mm)	600x480x920

details

Beschrijving

De NT 65/2 Ap is een krachtige stof- en waterzuiger uitgerust met het ApClean-systeem, dat zorgt voor een constant hoge zuigkracht en lange werkintervallen. De stofzuiger heeft een compacte turbinebehuizing met geïntegreerd filterdeksel zodat het grote vlakfilter gemakkelijk kan worden verwijderd. Het apparaat wordt doeltreffend gereinigd met behulp van het halfautomatische ApClean-filterreinigingssysteem. Dit zorgt voor een constant hoge zuigkracht, langere werkintervallen en een langere levensduur van het filter. De NT 65/2 Ap is uitgerust met elektronische vulniveaudetectie voor natzuigen. Op die manier wordt het maximale vulniveau niet overschreden. De opgezogen vloeistoffen kunnen probleemloos worden afgevoerd met de bevestigde oliebestendige aftapslang. Toebehoren kan snel en eenvoudig op de stofzuiger worden aangesloten met het clipsysteem. Het apparaat is voorzien van een slangopbergvak, een houder voor toebehoren en een groot vlak voor bv. gereedschap. De NT 65/2 Ap is voldoende mobiel dankzij twee grote vaste wielen en twee geleiderollen.

Uitrusting en gebruik

Geïntegreerd opbergvak

Door het grote, geïntegreerde opbergvak op de kop van de behuizing kunnen elektrisch gereedschap en toebehoren handig worden opgeruimd en zijn ze steeds binnen handbereik.

Geïntegreerde aftapslang (oliebestendig)

Door de goed bereikbare aftapslang kunnen opgezogen vloeistoffen gemakkelijk verwijderd worden.

ApClean (halfautomatische filterreiniging)

Door het vrije filter heeft de gebruiker korte stilstandtijden.

Optimale zuigcapaciteit bij hoge efficiëntie.

Slang- en bochtenbevestiging

Eenvoudige bevestiging van zuigslang en bochten bij transport en opslag.

Optioneel toebehoren

Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend

Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend

Verbindt C 35 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren

Artikelnummer 5.407-112.0



Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend

Verbindt C 40 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren

Artikelnummer 5.407-109.0



Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend

Verbindt C 40 slang met DN 40 elektrisch geleidend toebehoren

Artikelnummer 5.407-111.0



Aansluitstuk elektrisch gereedschap, met clip elektrisch geleidend

Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting 35, elektrisch geleidend

Kunststof, geschikt voor DN 26-36 (Te / Eco M / H), elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers

Artikelnummer 5.453-042.0



Aansluitstuk elektrisch gereedschap, C 35, elektrisch geleidend

Binnen Ø 25,4 mm / buiten Ø 34,6 mm / 38 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers

Artikelnummer 5.453-048.0



Aansluitmof voor elektrisch gereedschap C 35, el.

Binnen Ø 28,6 mm, buiten Ø 37,3 mm / 38,8 mm, el. Alleen NT-vacuüms.

Artikelnummer 5.453-049.0



Aansluitstuk elektrisch gereedschap, C 35, elektrisch geleidend

Binnen Ø 27 mm / buiten Ø 36,5 mm / 38,8 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers

Artikelnummer 5.453-050.0



Aansluitmof voor elektrisch gereedschap C 35, el.

Binnen Ø 32 mm, buiten Ø 39 mm, el. Alleen NT-vacuüms.

Artikelnummer 5.453-051.0



Aansluitmof voor elektrisch gereedschap C 35, el.

Binnen Ø 28 mm, buiten Ø 34 mm / 38,8 mm, el. Alleen NT-vacuüms.

Artikelnummer 5.453-052.0



Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting

Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting 35

Kunststof, geschikt voor DN 26-36, elektrisch geleidend

Artikelnummer 5.453-016.0



Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting 35

Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 37,3/38,8 mm, elektrisch geleidend

Artikelnummer 5.453-026.0



Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting 35

Binnen Ø 32 mm / buiten Ø 39 mm

Artikelnummer 6.902-059.0



Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting 35

Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 34/38,8 mm, elektrisch geleidend

Artikelnummer 6.902-095.0



Adapter (buis-> zuigmond)

Verlengstuk DN 40 - 61 (buis-zuigmond)

Van DN 40 naar 61, kunststof

Artikelnummer 5.453-019.0



Ander toebehoren T en NT

Voorafscheider

Compleet reservoir met deksel; voor grof vuil en vloeistoffen

Artikelnummer 3.864-010.0



Vatvoorafscheider

Metaal, van DN 61 naar 61, alleen voor vloeistoffen

Artikelnummer 3.864-012.0



Ander toebehoren T en NT

Deksel (voorafscheider)

Voor 6.902-051/4.070-111 en reservoir NT 802 I

Artikelnummer 4.063-132.0



Tussenring voor 200 l vat

Euro stalen reservoir met deksel

Artikelnummer 6.902-051.0



Andere zuigmond

Rubberzuigmond 45° afgeschuind, DN 61

45° afgeschuind, voor afzuigen bij machines, oliebestendig DN 61

Artikelnummer 6.902-106.0



Afsteekzuigmond

Metaal, voor vastzittend vuil, nominale breedte 61

Artikelnummer 6.903-360.0



Oppervlaktesproeier (aluminium), 200 mm DN 61

Aluminium met borstel. Met metalen lijst voor B1 DN 61

Artikelnummer 4.130-415.0



Autozuigmond

Autozuigmond, DN 40

Kunststof

Artikelnummer 6.900-952.0



Bocht (RVS)

RVS bocht, DN 35

RVS

Artikelnummer 6.903-141.0



RVS bocht, DN 40

RVS

Artikelnummer 6.902-079.0



Bocht metaal

Metaal bocht, DN 35

Metaal

Artikelnummer 6.900-519.0



Metaal bocht, DN 40

Metaal

Artikelnummer 6.900-276.0



Doelgroepsspecifieke toebehorensets voor stofzuigers

Professionele reinigungsset ID 40

Losse onderdelen: Zuigslang 4 m (4.440-263.0), bocht, metaal (6.900-276.0), zuigbuis 2 x 0,5 m, metaal (6.900-275.0), voegensproeier (6.903-033.0), vloersproeier met rollers (6.903-051.0).



Artikelnummer 2.637-353.0

Autoreinigungsset

Doelgroepsspecifieke zuigmonden in DN 35 voor het reinigen van interieur, opbergvakken en bekleding van auto's.

Artikelnummer 2.862-166.0



Industrieset

Doelgroepsspecifieke robuuste complete set toebehoren in D 61 voor het opzuigen van grof vuil in de industrie, bouw, etc.

Artikelnummer 2.637-355.0



Spaanderreinigungsset

Doelgroepsspecifieke robuuste aansluitset in DN 61 voor reinigen met oliebestendige zuigslang en rubberen mondstuk.

Artikelnummer 2.640-760.0



Set voor bussen

Set toebehoren voor het uitzuigen en reinigen van bussen, treincompartimenten, etc., voor gebruik met de aanbevolen NT stofzuiger.

Artikelnummer 2.640-560.0



HEPA filter, stofklasse H

HEPA vlakfilter

HEPA vlakfilter, stofklasse H (H14)

Artikelnummer 6.904-364.0



Kunststof bocht

Kunststof bocht, C-DN 40

Kunststof met C-40 clipsysteem

Artikelnummer 5.031-904.0



Kunststof bocht, C-DN 35

Kunststof met C-35 clipsysteem

Artikelnummer 5.031-718.0



Kunststof bocht

Kunststof bocht, C-DN 32, elektrisch geleidend

Kunststof DN 35 met C-35 clipsysteem, elektrisch geleidend

Artikelnummer 5.031-939.0



Kunststof bocht, C-DN 40, elektrisch geleidend

Kunststof met C-40 clipsysteem, elektrisch geleidend

Artikelnummer 5.032-427.0



Membraanfilter/stoffilter

Membraanfilter/stoffilter

Polyester naaldvlies, BIA-C getest

Artikelnummer 6.904-282.0



Overige

Verlengsnoer

20 m

Artikelnummer 6.647-022.0



Papierfilterzakken (2 lagen)

Papierfilterzakken NT 48/1, NT 65/2 Eco..+ NT 72/2 Eco Tc

BIA-C getest, stofklasse M, 3 lagen, versterkt, scheurvast

Artikelnummer 6.904-285.0



Plastic zakken voor stofvrije vuilafvoer

Plastic zakken voor stofvrije vuilafvoer

PE plastic zak

Artikelnummer 6.900-698.0



Plintenzuigmond

Plintenzuigmond DN 40

Kunststof

Artikelnummer 6.903-033.0



Plintenzuigmond

Kunststof

Artikelnummer 6.900-385.0



Plintenzuigmond DN 35

Metaal

Artikelnummer 6.900-922.0



Plintenzuigmond

Plintenzuigmond DN 40

Metaal

Artikelnummer 6.905-817.0



Plintenzuigmonden

Plintenzuigmond kunststof 370 mm DN 61

Kunststof

Artikelnummer 6.900-222.0



Plintenzuigmond recht metaal DN 61

Metaal

Artikelnummer 6.900-926.0



Radiatorborstels

Radiatorborstel, DN 35

Kunststof, voor plintenzuigmond 6.900-385

Artikelnummer 6.903-034.0



Reductiestuk (buis -> zuigmond)

Reductiestuk (buis-zuigmond)

Van DN 40 naar 35, kunststof

Artikelnummer 6.902-017.0



Reductiestuk (buis-zuigmond)

Van DN 35 naar 32, metaal

Artikelnummer 6.902-072.0



Reductiestukken

Reductiestukken

Van C-40 slang naar schroefstuk DN 35

Artikelnummer 5.407-108.0



Reductiestukken

Reductiestukken van C-40 naar C-35

Artikelnummer 5.407-113.0



Reparatiesets

Reparatieset, C 40

Reparatieset zuigslang (clip-systeem)

Artikelnummer 2.639-873.0



Reparatiesets

Reparatieset

Reparatieset zuigslang. Optioneel voor alle modellen NT 65/2 en 72/2, NT 993 I, NT 802 I



Artikelnummer 2.862-038.0

Rubber zuigmond

Rubber zuigmond

Rubber

Artikelnummer 4.763-057.0



Rubberzuigmond, 45° afgeschuind

Rubberzuigmond, DN 35, 45° afgeschuind

Voor afzuigen bij machines, oliebestendig

Artikelnummer 6.902-104.0



Rubberzuigmond, DN 40, 45° afgeschuind

Voor afzuigen bij machines, oliebestendig

Artikelnummer 6.902-105.0



Set reductiestukken / verlengstukken

Set reductiestukken/verbindingsstukken

DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof

Artikelnummer 2.860-117.0



Speciale filterzak, natfilterzak

Speciale filterzakken, hydrofilterzakken

Stofklasse L getest, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast

Artikelnummer 6.904-252.0



Universele borstels

Universele borstel, DN 35

Natuurborstel (runderhaar), borstelbezetting 120 x 45 mm

Artikelnummer 6.903-863.0



Universele zuigmonden (nat/droog)

Vloerzuigmond nat/droog, DN 40

Kunststof met rollen, borstelstrips, rubberstrips (niet voor NT 72/2 / NT 611 KF)

Artikelnummer 6.906-554.0



Vloerzuigmond nat/droog, DN 40

Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (alleen NT 72/2 / NT 611 KF)



Universele zuigmonden (nat/droog)

Artikelnummer 6.903-018.0

Vloerzuigmond nat/droog, DN 40

Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (bestelnummer 6.906-146)



Artikelnummer 6.906-383.0

Vloerzuigmond nat/droog

Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips (bestelnummer 6.903-064), rubberstrips (bestelnummer 6.903-081, oliebestendig)



Artikelnummer 6.906-384.0

Vloerzuigmond DN 35 nat/droog

Kunststof met rollen, borstelstrips (bestelnummer 6.905-878) rubberstrips (bestelnummer 6.905-877)



Artikelnummer 6.906-513.0

Verbindingsstukken

Verbindingsstuk DN 32/35

Verbindt twee zuigslangen (niet voor ESB 28)



Artikelnummer 6.902-077.0

Verbindingsstuk DN 40

Verbindt twee zuigslangen, schroefaansluiting aan beide zijden



Artikelnummer 6.900-286.0

Verbindingsstuk DN 61

Verbindt twee zuigslangen, schroefaansluiting aan beide zijden



Artikelnummer 6.902-078.0

Verlengslangen (clip-systeem)

Verlengslang C 40

Voor alle C-40 slangen



Artikelnummer 6.906-344.0

Vlakfilter (papier)

Vlakfilter

Papier, BIA-C getest, stofklasse M (alleen NT 65/2 Eco /optioneel bij TC-modellen)

Artikelnummer 6.904-283.0



Vlakfilter (PES)

Vlakfilter (PES)

Vlies, rotvrij, BIA-C getest, stofklasse M (optioneel bij NT 65/2 Eco / Me)

Artikelnummer 6.904-284.0



Vloerzuigmonden

Universele zuigmond nat/droog rubberstrips borstelstrips 500 mm DN 61

Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (bestelnummer 6.906-168)



Vloerzuigmond

Artikelnummer 4.130-413.0

Y-verbindingstuk

Y-verbindingstuk

Verdeelstuk, kunststof

Artikelnummer 2.637-217.0



Zuigborstels

Zuigborstel, DN 35

Natuurborstel (runderhaar), draaibaar

Artikelnummer 6.903-862.0



Zuigbuizen metaal

Zuigbuis, DN 40

Metaal

Artikelnummer 6.900-275.0



Zuigbuis, DN 35

Metaal

Artikelnummer 6.900-514.0



Zuigbuizen RVS

Zuigbuis, DN 40

RVS

Artikelnummer 6.902-081.0



Zuigbuis, DN 40

RVS

Artikelnummer 6.906-531.0



Zuigbuis, DN 35

Artikelnummer 6.902-154.0



Zuigmonden voor buizen

Zuigmond voor buizen, DN 35

Kunststof, diameter buis 100 mm

Artikelnummer 6.903-035.0



Zuigmond voor buizen, DN 35

Kunststof, diameter buis 200 mm

Artikelnummer 6.903-036.0



Zuigslangen (clip-systeem)

Zuigslang C 40

Met bajonet- en clipaansluiting

Artikelnummer 6.906-321.0



Zuigslang C 40

Met bajonet- en clipaansluiting

Artikelnummer 6.906-279.0



Zuigslang C-40

Met bajonet- en clipaansluiting, oliebestendig (alleen bij NT 611 Eco K/F)

Artikelnummer 6.906-714.0



Zuigslang clip-systeem

Zuigslang C40, 4 m, elektrisch geleidend, met bajonet- en clipaansluiting

Artikelnummer 6.906-546.0



Zuigslang clip-systeem

Zuigslang C40, 16 m, met bajonet- en clipaansluiting

Artikelnummer 6.906-635.0



Zuigslang C40, 10 m, elektrisch geleidend

Zuigslang 10 m, kunststof, elektrisch geleidend, met bajonetaansluiting en C 35 clip-systeem

Artikelnummer 6.906-877.0



Zuigslangen compleet

Zuigslang, DN 61, compleet

Standaard

Artikelnummer 4.440-264.0



Zuigslang, DN 61, compleet voor industrie

Industrieslang, PVC / elastomeer met stalen spiraal, binnen glad

Artikelnummer 4.440-328.0



Zuigslang, DN 61, compleet

Standaard

Artikelnummer 4.440-467.0



Zuigslang, DN 61, compleet

Oliebestendig

Artikelnummer 4.440-613.0



Zuigslangen compleet

Zuigslang, DN 61, compleet

Oliebestendig

Artikelnummer 4.440-614.0



Zuigslang, DN 40, elektrisch geleidend, compleet

Elektrisch geleidend

Artikelnummer 4.440-616.0



Zuigslang, DN 40, compleet

Standaard

Artikelnummer 4.440-263.0



Zuigslang, DN 40, compleet

Oliebestendig

Artikelnummer 4.440-303.0



Zuigslang, DN 40, compleet

Standaard


Artikelnummer 4.440-463.0



Zuigslang, DN 40, elektrisch geleidend, compleet

Elektrisch geleidend

Artikelnummer 4.440-466.0



Zuigslang, DN 40, compleet

Oliebestendig

Artikelnummer 4.440-612.0



Zuigslangen compleet (clip-systeem)

Zuigslang, C DN 40 compleet

Met bocht

Artikelnummer 4.440-678.0



Zuigslang, C DN 40 compleet

Met bocht en module (4.060-474)

Artikelnummer 4.440-679.0



Zuigslang, C DN 40 compleet, elektrisch geleidend

Met bocht en module (4.060-533), elektrisch geleidend

Artikelnummer 4.440-728.0

